

特殊コーティング依頼兼免責事項同意書

- ☐ コーティング施工後でも、過度の衝撃を与えると傷、割れの原因になることがあります。
- ☐ 施工製品の故障、破損に関する保証は対象外となります。
- ☐ 施工後製品の変色、変形に対する保証は対象外となります。
- ☐ コーティングの効果はお客様の使用状況により前後することがございます。
- ☐ コーティング剤が完全に硬化するには20日前後かかります。
- ・施工直後は硬度 4 H → 硬度 9 H
- ☐ 施工完了後、1ヵ月以上取りに来られない場合廃棄処分させていただきます。
- ☐ 修理後のコーティングによる電波障害は関係ありません。
- ☐ 修理後、再修理となった場合コーティングは無償で再施工させていただきます。
- ☐ 商品の交換、代替えとなった場合コーティングは無償で再施工させていただきます。

※吹付コーティングは裏面の免責事項を確認してください

お客様記入欄

お名前			
住所	〒		
電話番号			
メーカー；機種			
抗菌化オプション	有 無		
ご来店動機	SNS(Facebook・Instagram・twitter・Youtube・テレビCM) 紹介・通りすがり・再来店・その他（ ）		
領収書	有 無	宛名	
お支払い方法	現金・paypay・代引き・クレジット・その他（ ）		

店舗記入欄

↓組み合わせの場合は不空数に○を記入

コーティング種類	ガラス・チタン・超撥水コーティング		
施工方法	コート施工	吹付施工	
施工する箇所			
金額	円(税込)		

吹付コーティング重要免責事項

コーティング専門店グラシオンで行うガラスコーティングサービスについて、下記免責事項の内容を十分ご理解の上、サービスをお申し込みください。

なお、ご了承いただいた内容について弁償や代替品の提供を含めて一切の保証は致しませんので予めご了承の程お願いいたします。

【吹付コーティングサービス免責事項】

- 施工前に念入りなパッチテスト（変色テスト）を行います。テスト結果の状況によりご依頼をお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
- 施工後製品の変色、変形に対する保証は対象外となります。
- 施工製品の故障、破損に関する保証は対象外となります。
- コーティングの効果はお客様の使用状況により前後することがございます
- 超撥水コーティングを施工するとアイテムによっては色味が若干変わることがあります。特に白い施工物や素材の部分が、黄みがかかる場合がございます。
- ガラスコーティング剤が完全に硬化するには 20 日前後かかります。「施工直後は硬度 4 H→硬度 9 H」
- 素材によりパッチテストをクリアした製品でも、コーティング施工後に「変色」「変形」「変化」が発生する場合があります。万が一、**大幅な「変色」「変形」「変化」**が発生しました場合には、お客様と協議の上、下記の内容を基本とし対応を検討させていただきます。

① 修理の為の長期お預かり

施工後製品に大幅な「変色」「変形」「変化」が発生した場合、可能な範囲で修理をさせていただきます。製品の素材により 1 か月以上の長期的なお預かりが必要になる場合があります。

② 製品購入による弁償

施工後製品に大幅な「変色」「変形」「変化」が発生し、修理が不可だった場合、製品購入による弁償対応をさせていただきます場合があります。なお、1 点物や入手困難なレア製品だった場合など同一製品の購入が困難な場合には、同等品による弁償となります。

③ 製品購入による弁償の上限金額

施工後製品に大幅な「変色」「変形」「変化」が発生し、弁償が必要と判断された場合による弁償の基本上限金額は 10 万円までとします。

- 修理後、再修理となった場合コーティングは無償で再施工させていただきます。
- 商品の交換、代替えとなった場合コーティングは無償で再施工させていただきます。

上記免責事項を了承した上で施工を依頼します。

お客様ご署名：